








**Mobile Personenschutzgeräte**  
Umfassender Personenschutz für  
Montagebaustellen.

***Mobile Personal Protection***  
*Overall personal protection for  
construction sites.*

# PRCD-S

Beschreibung <i>Description</i>	Farbe <i>Color</i>	Art.-Nr.	EAN	BE	PG	Brutto- preis* €/Stück
 <p><b>PRCD-S, IP 55,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Prüfzeichen: VDE, GS der BG* Köln <b>PRCD-S, IP 55,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Approval: VDE, GS of BG Köln</p>	30 mA 10 mA	1962.0001.5 1963.0001.8	4008224292405 4008224292412	1 1	101 101	
 <p><b>PRCD-S, IP 68 (Aluminium-Gehäuse),</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA <b>PRCD-S, IP 68 (aluminium housing),</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA</p>	30 mA	1977.0101.2	4008224425742	1	101	
 <p><b>PRCD-S 5-polig, IP 44,</b> 230 /400 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, im robusten CEE-Gummi-Verteiler mit Tragegriff nach BGI 608, Eingang: CEE-Stecker, 5-polig, 16 A, 400 V~, Ausgang: 1x CEE-Steckdose, 5-polig, 16 A, 400 V~, 3x Schutzkontaktsteckdose, 16 A, 230 V~, Leitung H07RN-F5G1,5mm<sup>2</sup>, ca. 3 m <b>PRCD-S 5-pole, IP 44,</b> 230 /400 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, in a rugged CEE rubber box with carrying handle according to BGI 608, Input: CEE-plug, 5-pole 16A, 400 V~, Output: 1 x CEE-socket, 5-pole 16 A, 400 V~, 3 earthed socket outlets, 16 A 230 V~, Cable H07RN-F5G1,5mm<sup>2</sup>, ca. 3 m</p>	30 mA	1997.0001.3	4008224468015	1	101	
 <p><b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, im robusten Koffer Schutzkontakt-Vollgummistecker, Schutzkontakt-Vollgummikupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslängen: Schutzkontaktstecker - PRCD-S = 150 cm, Schutzkontaktkupplung - PRCD-S = 150 cm, Leitung: H07RN- F3G1,5mm<sup>2</sup> <b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, in a robust case, rubber plug with 3-way rubber- coupling with cover, length of cord: plug-PRCD-S = 150 cm, coupling- PRCD-S = 150 cm, Cable: H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup></p>	30 mA	1421.1601.6	4008224372268	1	101	
 <p><b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, im robusten Koffer, Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker mit 2 Schutzkontakt-System gemäß CEE-Norm 7/VII, Schutzkontakt- Vollgummikupplung 3-fach mit Deckeln, Leitungslängen: Schutzkontaktstecker - PRCD-S = 15 cm, Schutzkontaktkupplung - PRCD-S = 300 cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup> <b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, in a robust case, angled rubber plug with 3-way, rubber-coupling with cover, length of cord: plug-PRCD-S = 15 cm, coupling-PRCD-S = 300 cm, Cable: H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup></p>	30 mA	1419.1601.9	4008224372251	1	101	
 <p><b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, im robusten Koffer, Schutzkontakt- Vollgummistecker, Schutzkontakt-Gummikupplung mit Deckel, Leitungslängen: Schutzkontaktstecker - PRCD-S = 150 cm, Schutzkontaktkupplung - PRCD-S = 300 cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup> <b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, in a robust case, rubber plug with rubber-coupling with cover, length of cord: plug-PRCD-S = 150 cm, coupling-PRCD-S = 300 cm, Cable: H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup></p>	30 mA	1438.0001.5	4008224374675	1	101	
 <p><b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, im robusten Koffer, Schutzkontakt-Vollgummi- Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystem gemäß CEE-Norm 7/ VII, Schutzkontakt-Gummikupplung mit Deckel, Leitungslängen: Schutzkontaktstecker - PRCD-S = 15 cm, Schutzkontaktkupplung - PRCD-S = 300 cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup> <b>PRCD-S, IP 44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, in a robust case, angled rubber plug with rubber- coupling with cover, length of cord: plug-PRCD-S = 15 cm, coupling-PRCD-S = 300 cm, Cable: H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup></p>	30 mA	1418.1601.6	4008224372299	1	101	

\* Preisliste auf Anfrage/Price list on request

# PRCD-S

Beschreibung <i>Description</i>	Farbe <i>Color</i>	Art.-Nr.	EAN	BE	PG	Brutto- preis* €/Stück
<p><b>PRCD-S, IP44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, an Kabeltrommel, Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystem gemäß CEE-Norm 7/VII, 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, integrierter Thermoschutz, Leitung: H07RN-F3G1,5 mm<sup>2</sup>, ca. 15 m</p> <p><b>PRCD-S, IP44,</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, on cable reel, angled rubber plug with rubber-coupling with cover, 3 sockets with flap-lid, integrated thermal protection, Cable: H07RN-F3G1,5 mm<sup>2</sup>, 15 m</p>	30 mA	1448.1500.1	4008224573641	1	101	
<p><b>PRCD-K, IP 55</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Prüfzeichen: VDE</p> <p><b>PRCD-K, IP 55</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Approval: VDE</p>	30 mA	1904.0001.5	4008224434317	1	101	
<p><b>PRCD-K, IP 68</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Prüfzeichen: VDE</p> <p><b>PRCD-K, IP 68</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Approval: VDE</p>	30 mA	1905.0001.8	4008224434324	1	101	
<p><b>PRCD-2P, IP 55</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Prüfzeichen: VDE</p> <p><b>PRCD-2P, IP 55</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Approval: VDE</p>	30 mA	1932.0100.6	4008224338073	1	101	
<p><b>PRCD-3P, IP 55</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Prüfzeichen: VDE</p> <p><b>PRCD-3P, IP 55</b> 230 V~, 16 A, I<sub>ΔN</sub> 30 mA, Approval: VDE</p>	30 mA	1960.0100.3	4008224364225	1	101	

